# TULAMID® PA-IR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | UCC Shchekinoazot | **دسته بندی** | Nylon 6 |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

پلی آمید 6 پر شده با شیشه مقاوم در برابر ضربه یک پلاستیک مهندسی مبتنی بر پلیمر ترموپلاستیک - پلی آمید 6 - و الیاف شیشه است که خواص خود را تغییر می دهد. کاربرد پلی آمید 6 پر شده با شیشه مقاوم در برابر ضربه برای تولید قطعات ماشین، محصولات پیشرفته، صنعتی و مصرفی استفاده می شود.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | مقاومت ضربه بالا<br>غیر سمی | -<br>- | -<br>- |
| **کاربردها** | کاربردهای مصرف‌کننده<br>کاربردهای صنعتی<br>قطعات ماشین/مکانیکی | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **اشکال** | گرانول‌ها | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.05 to 1.15 g/cm³ | - | - |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 1.5 to 2.5 % | - | - |
| **توزیع اندازه ذرات** | % | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | | - | - |
| | MPa | - | - |
| | MPa | - | - |
| **ازدیاد طول کششی** | % | - | - |
| **استحکام ضربه Charpy بدون شکاف** | بدون شکست | - | - |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای ذوب** | 205 to 225 °C | 401.0 - 437.0 F° | - |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام دی‌الکتریک** | kV/mm | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.