TULAMID® PA-SV15-LT1

تولیدکننده	UCC Shchekinoazot	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	۱۵٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی آمید 6 پر شده با شیشه یک پلاستیک مهندسی است که بر اساس پلیمر ترموپلاستیک - پلی آمید 6 - و الیاف شیشه ساخته شده است که خواص آن تغییر می‌کند. قالب‌گیری پلی آمید 6 پر شده با شیشه همچنین به صورت حرارت‌دیده تولید می‌شود. کاربرد پلی آمید 6 پر شده با شیشه برای تولید اجزای ماشین، محصولات صنعتی و مصرفی با تکنولوژی بالا از طریق قالب‌گیری استفاده می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 15% پرکننده بر اساس وزن	-	-
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
ویژگی‌ها	پایداری حرارتی غیر سمی	- -	- -
کاربردها	کاربردهای مصرف‌کننده کاربردهای صنعتی	- -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	قطعات ماشین/مکانیکی		
اشکال	گرانول‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.20 to 1.25 g/cm³	-	-
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.40 to 1.3 %	-	-
توزیع اندازه ذرات	%	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	-
	MPa	-	-
	MPa	-	-
ازدیاد طول کششی	3.0 %	-	-
مدول خمشی	MPa	-	-
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	kJ/m²	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	210 to 230 °C	410.0 - 446.0 F°	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	ohms	-	-
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	-
استحکام دی‌الکتریک	kV/mm	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.