TULAMID® PA-SV20

تولیدکننده	UCC Shchekinoazot	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	۲۰٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی آمید 6 پر شده با شیشه یک پلاستیک مهندسی است که بر اساس پلیمر ترموپلاستیک - پلی آمید 6 - و الیاف شیشه ساخته شده است که خواص آن تغییر می‌کند. کاربرد پلی آمید 6 پر شده با شیشه برای تولید اجزای ماشین، محصولات صنعتی و مصرفی با تکنولوژی بالا از طریق قالب‌گیری استفاده می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 20% پرکننده بر اساس وزن	-	-
ویژگی‌ها	غیر سمی	-	-
کاربردها	کاربردهای مصرف‌کننده کاربردهای صنعتی قطعات ماشین/مکانیکی	- - -	- - -
اشکال	گرانول‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.25 to 1.31 g/cm³	-	Internal Method
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.50 to 0.80 %	-	Internal Method
توزیع اندازه ذرات	%	-	-
سختی	MPa	-	Internal Method

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	Internal Method
	MPa	-	-
	MPa	-	-
ازدیاد طول کششی	%	-	Internal Method
مدول خمشی	MPa	-	Internal Method
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	kJ/m²	-	Internal Method

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	210 to 230 °C	410.0 - 446.0 F°	Internal Method

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	ohms	-	Internal Method
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	Internal Method
استحکام دی‌الکتریک	kV/mm	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.