DIALAC® E259B

تولیدکننده	.UMG ABS, Ltd	**دسته بندی**	SAS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DIALAC® E259B یک ماده کوپلیمر سیلیکون استایرن اکریلونیتریل (SAS) است. این محصول در آسیا و اقیانوسیه یا آمریکای شمالی در دسترس است. ویژگی اصلی DIALAC® E259B: مطابق با RoHS.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شماره پرونده UL	E47016	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.15 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان حجمی مذاب (MVR)	15.0 cm³/10min	-	ISO 1133
سختی Rockwell	109	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2450 MPa	355343.1 psi	ISO 527-2
تنش کششی	46.0 MPa	6671.75 psi	ISO 527-2
مدول خمشی	2700 MPa	391602.6 psi	ISO 178
تنش خمشی	72.0 MPa	10442.74 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار		-	ISO 179
	2.0 kJ/m²	0.9516 ft·lb/in²	-
	6.0 kJ/m²	2.85 ft·lb/in²	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	75.0 C°	167.0 F°	ISO 75-2/Af

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.