# Fluoroplex R 25 - GML

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | UNIFLON | **دسته بندی** | PTFE |
| **فیلر** | ۲۵٪ کربن/گرافیت | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Fluoroplex R 25-GML یک محصول پلی تترا فلوئورواتیلن (PTFE) با پرکننده 25% کربن/گرافیت است. می توان آن را با تف جوشی یا قالب گیری تزریقی پردازش کرد و در آمریکای شمالی یا آمریکای لاتین موجود است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | کربن \ گرافیت، 25% پرکننده بر اساس وزن | - | - |
| **ویژگی‌ها** | نقدینگی پایین | - | - |
| **روش فرآیند** | سینترینگ<br>قالب‌گیری تزریقی | -<br>- | -<br>- |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | g/cm³ | - | Internal method |
| **قابلیت انقباض** | % | - | Internal method |
| **سختی دورومتر** | | - | Internal method |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای سینترینگ** | C° 365 | F° 689.0 | - |
| **نامشخص** | | - | - |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | MPa 23.0 | psi 3335.87 | Internal method |
| **ازدیاد طول کششی** | % 210 | - | Internal method |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای قالب** | C° | - | - |
| **فشار تزریق** | MPa | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.