Unilex™ UP.32.955

تولیدکننده	United Polychem	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Unilex™UP. 32.955 یک ماده پلی اتیلن با چگالی بالا است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی های اصلی Unilex™UP. 32.955 عبارتند از: تماس با مواد غذایی. Unilex™UP. زمینه های کاربرد معمول 32.955 عبارتند از: کاربردهای تماس با مواد غذایی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چگالی بالا مطابقت با تماس غذایی	- -	- -
کاربردها	کاربردهای دمش‌گیری	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.955 g/cm³	-	ASTM D1505
چگالی ظاهری	0.59 g/cm³	-	ASTM D1895

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.35 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	66	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	29.6 MPa	4293.12 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	500 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1240 MPa	179847.12 psi	ASTM D790
استحکام ضربه کششی	94.6 kJ/m²	45.01 ft·lb/in²	ASTM D1822

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-59.4 C°	-74.92 F°	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	126 C°	258.8 F°	ASTM D1525

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.