EVATHENE® UE508

تولیدکننده	USI Corporation	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EVATHENE UE508 یک کوپلیمر EVA است که به ویژه برای پوشش پودری و چسبندگی ذوب داغ برای پارچه های نبافته توسعه یافته است. ترکیبی از جریان بالا و دمای ذوب پایین، EVATHENE UE508 را برای پوشش پودری و اتو کردن آسان در کاربردهای چسبندگی، فرآیندپذیری خوبی می بخشد. چسبندگی قوی EVATHENE UE508 استحکام پوست کنی عالی پارچه نبافته را فراهم می کند. EVATHENE UE508 همچنین دارای مقاومت عالی در برابر آب است که باعث می شود پارچه نبافته چسبیده با EVATHENE UE508 دافع آب بهتری داشته باشد و کمتر تغییر شکل دهد و در نتیجه ارزش محصول خود را افزایش دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	جریان بالا	-	-
	مقاوم در برابر رطوبت	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	پارچه‌ها	-	-
	غیر بافته‌ها	-	-
روش فرآیند	پوشش	-	-
	چسب حرارتی واکنشی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.925 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	85 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای وینیل استات	8.0 %wt	-	-
سختی دورومتر	40	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	7.85 MPa	1138.55 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	400 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	°C	-	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	70.0 °C	158.0 °F	ASTM D1525
دمای ذوب پیک	96.0 °C	204.8 °F	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.