EVATHENE® UE612-04

تولیدکننده	USI Corporation	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EVATHENE UE612-04 یک کوپلیمر اتیلن-وینیل استات (EVA) است که دارای ویژگی های فوق العاده ای از جمله: انعطاف پذیری، چسبندگی عالی، مقاومت خوب در برابر درجه حرارت پایین، سازگاری خوب، پایداری حرارتی و غیر سمی بودن است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	استحکام دما پایین	-	-
	کوپلیمر	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	پایداری حرارتی، خوب	-	-
	غیر سمی	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.937 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	150 g/10 min	-	ASTM D1238

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای وینیل استات	19.0 %wt	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	5.39 MPa	781.75 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	630 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	47.0 C°	116.6 F°	ASTM D1525
دمای ذوب پیک	82.0 C°	179.6 F°	ASTM D3418

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.