EVATHENE® UE634-04

تولیدکننده	USI Corporation	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EVATHENE UE634-04 یک کوپلیمر EVA است که دارای ویژگی های فوق العاده ای از جمله: انعطاف پذیری و الاستیسیته، چسبندگی عالی، مقاومت خوب در برابر درجه حرارت پایین، سازگاری خوب، پایداری حرارتی و غیر سمی بودن است. کاربردها: چسب های ذوب داغ، ترکیبات سیم و کابل، ترکیب عمومی، قالب گیری تزریقی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	استحکام دما پایین	-	-
	الاستیسیته بالا	-	-
	کوپلیمر	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	پایداری حرارتی، خوب	-	-
	غیر سمی	-	-
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل	-	-
	ترکیبی	-	-
	چسب	-	-
روش فرآیند	ترکیبی	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.948 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.0 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای وینیل استات	28.0 %wt	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	17.7 MPa	2567.17 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	830 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	42.0 C°	107.6 F°	ASTM D1525
دمای ذوب پیک	73.0 C°	163.4 F°	ASTM D3418

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.