EVATHENE® UE654-04

تولیدکننده	USI Corporation	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EVATHENE UE654-04 یک کوپلیمر اتیلن-وینیل استات (EVA) است که دارای ویژگی های فوق العاده ای از جمله: انعطاف پذیری و الاستیسیته، چسبندگی عالی، مقاومت خوب در برابر دمای پایین، سازگاری خوب، حلالیت بیشتر در حلال های آلی نسبت به سایر رزین های Evathene است. کاربردها: چسب های ذوب داغ ترکیبات سیم و کابل ترکیب عمومی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	استحکام دما پایین الاستیسیته بالا کوپلیمر انعطاف‌پذیری خوب چسبندگی خوب	- - - - -	- - - - -
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل ترکیبی چسب	- - -	- - -
روش فرآیند	چسب حرارتی واکنشی ذوب داغ ترکیبی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.954 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	30 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای وینیل استات	32.0 %wt	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	70.0 MPa	10152.66 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	900 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب پیک	68.0 C°	154.4 F°	ASTM D3418

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.