Dutral® CO 038 PL

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dutral ® CO 038 PL یک پلیمر اتیلن - پروپیلن است که با پلیمریزاسیون سوسپانسیونی با استفاده از کاتالیزور زیگلر-ناتا تولید می شود. یک آنتی اکسیدان غیر لکه زا در طول فرآیند تولید اضافه می شود. ویژگی های کلیدی الاستومرهای Dutral® با مقاومت عالی در برابر پیری و هوازدگی، مقاومت خوب در برابر دماهای بالا و پایین، مقادیر کم تغییر شکل دائمی، مقاومت خوب در برابر تعداد زیادی از مواد شیمیایی مشخص می شوند. Dutral® CO 038 PL یک کوپلیمر نیمه کریستالی با وزن مولکولی متوسط-بالا است که به صورت گرانول عرضه می شود. استحکام خام برتری را نشان می دهد و می تواند مقدار زیادی پرکننده را بپذیرد. به لطف این شکل فیزیکی، Dutral® CO 038 PL می تواند به طور سودمندی در اصلاح پلیمر و در تمام کاربردهای دیگری که در آن اختلاط مداوم مورد نیاز است استفاده شود. کاربردهای اصلی خودرو، کابل ها، اصلاح پلیمر.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	استحکام بالا	-	-
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	وزن مولکولی متوسط	-	
	نیمه بلوری	-	
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	تغییر شکل پلاستیک	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 57	-	-
محتوای خاکستر	%wt	-	-
محتوای پروپیلن	28.0 %wt	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اندازه گرانول	450.0 mg	-	-
مواد فرار	%wt	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.