Dutral® OCP 5050

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dutral ® OCP 5050 یک پلیمر اتیلن - پروپیلن است که با پلیمریزاسیون سوسپانسیونی با استفاده از کاتالیزور زیگلر-ناتا در واحد تولیدی فرارا در ایتالیا تولید می شود. یک آنتی اکسیدان غیر لکه زا در طول فرآیند تولید اضافه می شود. ویژگی های کلیدی الاستومرهای Dutral® با مقاومت عالی در برابر پیری و هوازدگی، مقاومت خوب در برابر دماهای بالا و پایین، مقادیر کم تغییر شکل دائمی، مقاومت خوب در برابر تعداد زیادی از مواد شیمیایی مشخص می شوند. Dutral® OCP 5050 یک کوپلیمر آمورف با وزن مولکولی متوسط است که به عنوان بهبود دهنده شاخص ویسکوزیته برای روغن های روان کننده طراحی شده است. با قدرت تغلیظ بسیار خوب در SSI 52 و رفتار برتر در دمای پایین مشخص می شود. کاربردهای اصلی اصلاح کننده ویسکوزیته روغن.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آمورف	-	-
	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-
	وزن مولکولی متوسط	-	

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	بسته	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 60	-	-
محتوای خاکستر	%wt 0.3	-	-
محتوای پروپیلن	%wt 48.0	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
KV	cSt 15.0	-	-
SSI	% 52	-	-
مواد فرار	%wt 0.7	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.