Greenflex® HN 70

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Greenflex HN 70 یک کوپلیمر اتیلن وینیل استات (EVA) برای ترکیب است. Greenflex HN 70 یک گرید با سیالیت متوسط با چسبندگی بالا است. موارد اصلی کاربرد: Greenflex HN 70 به عنوان جزء پایه برای چسب های ذوب داغ مورد استفاده در بسته بندی، صحافی و نجاری توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	استحکام چسبندگی داغ	-	-
	جریان متوسط	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	ترکیب	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU تماس غذایی، درجه نامشخص	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	ترکیب	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.952 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.0 g/10 min	-	ISO 1133
محتوای وینیل استات	28.0 %wt	-	Internal Method
سختی Shore		-	ISO 868
	75	-	-
	31	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	2.70 MPa	391.6 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2
مدول خمشی	15.0 MPa	2175.57 psi	ISO 178

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	45.0 C°	113.0 F°	ISO 306/A
دمای ذوب	73.0 C°	163.4 F°	Internal Method

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	140 to 190 °C	284.0 - 374.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.