Europrene Latice® 2620

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene Latice 2620 یک دیسپرسیون آنیونی آبی از یک کوپلیمر اکریلونیتریل-بوتادین با محتوای جامد کم است که از طریق پلیمریزاسیون امولسیونی با استفاده از صابون اسید روزین به عنوان امولسیفایر به دست می آید. این ماده حاوی یک آنتی اکسیدان غیر لکه دار است. ویژگی های کلیدی Europrene Latice 2620 برای کالاهای فنی مقاوم در برابر حلال استفاده می شود. کاربردهای اصلی Europrene Latice 2620 به طور خاص برای استفاده در فرآیند افزودن ضرب و شتم طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیداسیون	-	-
ویژگی‌ها	کوپلیمر مقاومت در برابر حلال آنتی‌اکسیداسیون	- - -	- - -
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استایرن باند شده	% 38.0	-	ASTM D5775
pH	10.5	-	ASTM D1417
محتوای جامد	%wt 35.0	-	ASTM D1417

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield	mPa·s 30	cP 30.0	ASTM D1417

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.