Europrene® N 2845

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene® N 2845 یک کوپلیمر آکریلونیتریل-بوتادین سرد پلیمری است که در تأسیسات تولید Porto Torres در ایتالیا ساخته شده است. یک آنتی‌اکسیدان غیر رنگ‌زا در طول فرآیند تولید اضافه می‌شود. Europrene® N 2845 با فرآیندپذیری خوب، مقاومت متوسط در برابر روغن معدنی و انعطاف‌پذیری خوب در دماهای پایین مشخص می‌شود. وولکانیزاسیون می‌تواند با سیستم‌های مبتنی بر گوگرد یا با پراکسیدها انجام شود. خواص دماهای پایین می‌توانند با افزودن پلاستیک‌سازهای قطبی به عنوان استرهای مصنوعی اسیدهای آدیپیک، سباسیک یا فتالیك بهبود یابند. برای بهبود مقاومت در برابر حرارت، نور و اوزون، عوامل محافظ مناسب مانند آنتی‌اکسیدان‌های آمینی یا فنولی باید در فرآیند ترکیب اضافه شوند. آب‌بندهای خودرویی و صنعتی، مقالات صنعت نساجی، نگهدارنده‌های صنعت نفت، درپوش‌ها، مهرها، دمپرها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان قابلیت پردازش خوب انعطاف‌پذیری دمای پایین مقاوم در برابر روغن	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای خودرویی بسته بندی ها کاربردهای صنعتی	- - -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربردهای روغن/گاز مهر و مومها کاربردهای نساجی	- - -	- -
شکل ظاهری	زرد	-	-
اشکال	بسته	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 45	-	ASTM D1646
محتوای آکریلونیتریل	%wt 28.0	-	ASTM D3533
محتوای خاکستر	%wt	-	ASTM D5667
اسید ارگانیک	%wt	-	ASTM D5774
صابون	%wt	-	ASTM D5774
مواد فرار	%wt	-	ASTM D5668

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.