Extir® B 2000 AE

تولیدکننده	Versalis S.p.A.	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Extir B 2000 AE یک پلی استایرن قابل انبساط مقاوم در برابر شعله به شکل دانه های کروی با اندازه ذرات ریز است که حاوی پنتان به عنوان عامل دمنده است. Extir حاوی CFC یا HCFC نیست. Extir B 2000 AE برای تولید چرخه قالب گیری سریع قالب های شکل دار با مقاطع نازک استفاده می شود. Extir B 2000 AE عمدتاً در بسته بندی مقطع نازک استفاده می شود که به دلایل قانونی یا ایمنی، استفاده از مواد مقاوم در برابر شعله مورد نیاز است. کاربردهای معمولی عبارتند از: بسته بندی مقطع نازک (از 5 تا 10 میلی متر) پانل های سقفی تزئینی صندلی ایمنی کودک / کودک

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل دمش 2 ماده مقاوم در برابر شعله	- -	- -
ویژگی‌ها	قابل گسترش چرخه قالب‌گیری سریع ماده مقاوم در برابر شعله	- - -	- - -
کاربردها	صندلی‌های ایمنی کودک قطعات تزئینی بسته‌بندی دیواره نازک	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	DIN 4102/B1	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	کره‌ها	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.0200 to 0.0400 g/cm³	-	-
چگالی ظاهری		-	-
	0.02 g/cm³	-	-
	0.59 to 0.63 g/cm³	-	-
اندازه ذرات	400 to 750 µm	15.75 - 29.53 mil	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.