Extir® CM Galileo Io 5 AE

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Extir CM محدوده جدید محصولات قابل انبساط است که با فناوری جدید جرم پیوسته تولید می شود. همه محصولات دارای پراکندگی ابعادی بسیار کم و محتوای کاهش یافته عامل دمنده هستند. Extir CM حاوی CFC یا HCFC نیست. Extir CM Galileo Io 5 AE حاوی یک افزودنی آترمان است که انتقال حرارت را کاهش می دهد و اقلام تولید شده با آن، به رنگ خاکستری روشن، دارای خواص عایق حرارتی عالی هستند. فرمول خاص آن باعث می شود نسبت به سایر محصولات در برابر قرار گرفتن در معرض نور خورشید مقاوم تر باشد. کاربردها Extir CM Galileo Io 5 AE برای تولید بلوک ها و اقلامی با ضخامت بیشتر از چند سانتی متر برای استفاده به عنوان عایق حرارتی در ساختمان ها استفاده می شود. به لطف خواص برتر استحکام مکانیکی، مقاومت در برابر آتش و پایداری نور خورشید، می توان از آن برای: عایق دیوار از بیرون (ETICS) عایق سقف شیب دار عناصر عایق کف استفاده کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل دمش	-	-
	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	تثبیت کننده حرارتی	-	-
ویژگی‌ها	قابل گسترش	-	-
	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	پایان سطح خوب	-	-
	استحکام بالا	-	-
	کاهش پایین	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاوم در برابر نور خورشید عایق حرارتی	- -	- -
کاربردها	عایق	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	DIN 4102/B1	-	-
شکل ظاهری	خاکستری روشن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.0120 to 0.0250 g/cm³	-	-
چگالی ظاهری		-	-
	0.01 g/cm³	-	-
	0.02 g/cm³	-	-
	0.59 to 0.63 g/cm³	-	-
اندازه ذرات	0.900 to 1.60 mm	0.03543 - 0.06299 in	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.