Extir® CM Galileo Io 5

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Extir CM محدوده جدید محصولات قابل انبساط است که با فناوری جدید جرم پیوسته تولید می شود. همه محصولات دارای پراکندگی ابعادی بسیار کم و محتوای کاهش یافته عامل دمنده هستند. Extir CM حاوی CFC یا HCFC نیست. Extir CM Galileo Io 5 حاوی یک افزودنی آترمان است که انتقال حرارت را کاهش می دهد و اقلام تولید شده با آن، به رنگ خاکستری روشن، دارای خواص عایق حرارتی عالی هستند. فرمول خاص آن باعث می شود نسبت به سایر محصولات در برابر قرار گرفتن در معرض نور خورشید مقاوم تر باشد. کاربردها Extir CM Galileo Io 5 برای تولید بلوک ها و اقلامی با ضخامت بیشتر از چند سانتی متر برای استفاده به عنوان عایق حرارتی در ساختمان ها استفاده می شود. هدایت حرارتی آن، که به شدت نسبت به محصولات معمولی بهبود یافته است و استحکام مکانیکی خوب آن، آن را برای تمام کاربردهایی که در آن مقاومت در برابر آتش اجباری نیست، مانند پانل های تخته گچ/EPS (doublage) عناصر عایق کف مناسب می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل دمش	-	-
	تثبیت کننده حرارتی	-	-
ویژگی‌ها	قابل گسترش	-	-
	مقاومت خوب	-	-
	پایان سطح خوب	-	-
	کاهش پایین	-	-
	مقاوم در برابر نور خورشید	-	-
	عایق حرارتی	-	

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کف‌پوش عایق پنل‌های تقویت شده	- - -	- - -
شکل ظاهری	خاکستری روشن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.0120 to 0.0250 g/cm³	-	-
چگالی ظاهری		- -	- -
	0.01 g/cm³	-	-
	0.02 g/cm³	-	-
	0.59 to 0.63 g/cm³	-	
اندازه ذرات	0.900 to 1.60 mm	0.03543 - 0.06299 in	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.