Extir® CM Giotto 5 AE

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Extir CM محدوده جدید محصولات قابل انبساط است که با فناوری جدید جرم پیوسته تولید می شود. همه محصولات دارای پراکندگی ابعادی بسیار کم و محتوای کاهش یافته عامل دمنده هستند. Extir CM حاوی CFC یا HCFC نیست. Extir CM Giotto 5 AE یک محصول سفید با هدایت حرارتی بهبود یافته است. Extir CM Giotto 5 AE دارای ضریب عایق حرارتی بهبود یافته است. عمدتاً در بخش ساخت و ساز استفاده می شود که به دلایل قانونی یا ایمنی، استفاده از مواد مقاوم در برابر شعله مورد نیاز است. کاربردهای معمولی عبارتند از: بلوک های عایق عمومی تخته های عایق حرارتی خارجی با لامبدای بهبود یافته

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل دمش	-	-
	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
ویژگی‌ها	قابل گسترش	-	-
	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	هدایت حرارتی	-	-
	عایق حرارتی	-	-
کاربردها	عایق	-	-
	ورق	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	DIN 4102/B1	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
چگالی	0.0110 to 0.0200 g/cm³	-	-
چگالی ظاهری		-	-
	0.01 g/cm³	-	-
	0.59 to 0.63 g/cm³	-	-
	0.02 g/cm³	-	-
اندازه ذرات	0.900 to 1.60 mm	0.03543 - 0.06299 in	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.