Extir® CM Giotto 5

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Extir CM محدوده جدید محصولات قابل انبساط است که با فناوری جدید جرم پیوسته تولید می شود. همه محصولات دارای پراکندگی ابعادی بسیار کم و محتوای کاهش یافته عامل دمنده هستند. Extir CM حاوی CFC یا HCFC نیست. Extir CM Giotto 5 یک محصول سفید با هدایت حرارتی بهبود یافته است. Extir CM Giotto 5 دارای ضریب عایق حرارتی بهبود یافته است. بلوک ها پس از برش، استحکام فشاری و همجوشی خوبی را همراه با پرداخت سطح عالی نشان می دهند. کاربردهای معمولی عبارتند از: بلوک های با چگالی کم برای عایق حرارتی EPS/تخته گچ کامپوزیت برای عایق دیوار داخلی دال های کف با چگالی کم بسته بندی برش خورده

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل دمش	-	-
ویژگی‌ها	قابل گسترش	-	-
	مقاومت فشاری خوب	-	-
	پایان سطح خوب	-	-
	هدایت حرارتی	-	-
	عایق حرارتی	-	-
کاربردها	مصالح ساختمانی	-	-
	کاربردهای ساختمانی	-	-
	عایق	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بسته‌بندی	-	
	ورق	-	
شکل ظاهری	سفید	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.0120 to 0.0250 g/cm³	-	-
چگالی ظاهری		-	-
	0.01 g/cm³	-	-
	0.02 g/cm³	-	-
	0.59 to 0.63 g/cm³	-	-
اندازه ذرات	0.900 to 1.60 mm	0.03543 - 0.06299 in	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.