Extir® GEO 3000 AE

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Extir PD GEO 3000 AE یک پلی استایرن منبسط شونده مقاوم در برابر شعله به شکل دانه های کروی با اندازه ذرات متوسط است که حاوی پنتان به عنوان عامل دمنده است. Extir حاوی CFC یا HCFC نیست. Extir PD GEO 3000 AE برای تولید تخته ها یا بلوک های قالب گیری شده برای عایق بندی فونداسیون ساختمان استفاده می شود و با جذب کم آب توسط انتشار بخار (EN 12088) مشخص می شود. همچنین دارای ویژگی های پردازش عالی و استحکام مکانیکی بالا است. Extir PD GEO 3000 AE در بخش ساختمان استفاده می شود. کاربردهای معمول عبارتند از: عایق بندی فونداسیون ساختمان، عایق بندی دیوار زیرزمینی. برای چنین کاربردهایی، جذب کم آب توسط انتشار بخار بسیار توصیه می شود. آزمایشات آزمایشگاهی نشان داده است که با Extir PD GEO 3000 AE، تحت شرایط پردازش کنترل شده، می توان به مواردی با مقادیر بسیار پایین جذب آب (کلاس Wd(V)3 در جدول 9 استاندارد EN 13163) دست یافت.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل دمش 2	-	-
	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
ویژگی‌ها	قابل گسترش	-	-
	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	استحکام بالا	-	-
	کم تا هیچ جذب آب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	مصالح ساختمانی کاربردهای ساختمانی عایق	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	DIN 4102/B1	-	-
اشکال	کره‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.0200 to 0.0350 g/cm³	-	-
چگالی ظاهری	0.02 g/cm³ 0.59 to 0.63 g/cm³	- - -	- - -
اندازه ذرات	600 to 1000 µm	23.62 - 39.37 mil	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.