Extir® LN 2001

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Extir LN 2001 متعلق به یک خانواده جدید از محصولات قابل گسترش، سری لئوناردو است. Extir LN 2001 به طور ویژه‌ای پوشش داده شده است تا در آجرها، بتن، ملات و گچ گنجانده شود، به منظور سبک‌تر کردن آنها و بهبود عایق حرارتی آنها. کاربردهای معمول Extir LN 2001 شامل تولید: آجرهای سلولی با هدایت حرارتی پایین. دانه‌های پیش‌فوم شده، که قبل از اکستروژن با مخلوط خاک رس ترکیب شده‌اند، در مرحله پخت آجر بخار می‌شوند و ساختار داخلی سلولی با حفره‌های 1-3 میلی‌متر قطر را به جا می‌گذارند. آجرهای به دست آمده تا 20% سبک‌تر هستند و هدایت حرارتی حدود 0.2 W/m°K دارند. بتن سبک با هدایت حرارتی پایین. دانه‌های پیش‌فوم شده، پس از پوشش با یک عامل مرطوب‌کننده مناسب، در مرحله مخلوط کردن بتن اضافه می‌شوند که منجر به ملات‌های سبک با چگالی تا 200 کیلوگرم/m³ می‌شود. برای استفاده در گچ و برای کف‌های عایق، چگالی‌های معمول ملات 300-400 کیلوگرم/m³ است که هدایت حرارتی حدود 0.1 W/m°K را ارائه می‌دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل گسترش عایق حرارتی	- -	- -
کاربردها	مصالح ساختمانی کاربردهای ساختمانی	- -	- -

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
چگالی	0.0120 to 0.0200 g/cm³	-	-
چگالی ظاهری		-	-
	0.01 g/cm³	-	-
	0.59 to 0.63 g/cm³	-	-
	0.02 g/cm³	-	-
اندازه ذرات	400 to 750 µm	15.75 - 29.53 mil	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.