Extir® LN 7000

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Extir LN 7000 متعلق به یک خانواده محصول منبسط شونده جدید، سری لئوناردو، با ویژگی های پردازش بهبود یافته است: قابلیت انبساط بالا، بهره وری قالب گیری بالا، منطقه پردازش گسترده، همجوشی و استحکام مکانیکی مطلوب، پرداخت عالی اقلام. Extir LN 7000 ویژگی های اصلی A 7000 سنتی را بهبود می بخشد، همراه با مصرف بخار کمتر. Extir LN 7000 می تواند برای تولید بلوک های با چگالی کم و بسیار کم استفاده شود. Extir LN 7000 یک محصول همه کاره با عایق حرارتی خوب و قابلیت انبساط برای استفاده در صنعت ساخت و ساز است. کاربردهای معمول عبارتند از: بلوک چگالی کم برای عایق حرارتی، فرم دهنده های حفره، فرم دهنده های ناودانی و فرم دهنده های آبرو که از بلوک ها بریده می شوند، تخته ها و پروفیل ها برای ساختمان، که با صفحات گچی، بلوک ها یا دال ها برای زیرسازی جاده و ساخت و سازهای عمرانی، بلوک ها برای عناصر سبک کننده در ساختمان جفت می شوند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل گسترش	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاومت خوب	-	-
	پایان سطح خوب	-	-
	عایق حرارتی	-	-
کاربردها	مصالح ساختمانی	-	-
	کاربردهای ساختمانی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	پروفایل‌ها	-	-
	ورق	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU 90/128/EEC	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.0100 g/cm³ to 0.0150	-	-
چگالی ظاهری		-	-
	0.01 g/cm³	-	-
	0.59 g/cm³ to 0.63	-	-
	0.02 g/cm³	-	-
اندازه ذرات	1.40 mm to 2.20	0.05512 - 0.08661 in	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.