Europrene® BR HV80

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	Rubber
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene® BR HV80 یک پلیمر بوتادین با وینیل بالا است که به صورت محلول پلیمریزه شده و از طریق فرآیند مداوم با استفاده از کاتالیزور لیتیوم آلکیل در کارخانه تولید Grangemouth در اسکاتلند، بریتانیا تولید می‌شود. یک آنتی‌اکسیدان غیررنگی در طول فرآیند تولید اضافه می‌شود.
ویژگی‌های کلیدی Europrene® BR HV80 نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری بالای بازگشت در یک دامنه دمای وسیع است. این محصول تعادل منحصر به فردی از مقاومت کم در برابر غلتش و چسبندگی بالا در شرایط مرطوب را نشان می‌دهد. کاربردهای اصلی: ترکیبات آج لاستیک زمستانی با چسبندگی بهبود یافته در شرایط مرطوب/یخ.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان مقاوم	- -	- -
کاربردها	تعمیر تایر	-	-
اشکال	بسته	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 70	-	ASTM D1646
محتوای خاکستر	%wt	-	ASTM D5667
محتوای وینیل	%wt 77.0	-	Internal Method
مواد فرار	%wt	-	ASTM D5668

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 31.0-	F° 23.8-	Internal Method

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.