Europrene® 1502 F

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene ® 1502 F یک لاستیک استایرن-بوتادین امولسیونی است که از طریق پلیمریزاسیون سرد با استفاده از مخلوطی از اسید روزین و صابون های اسید چرب به عنوان امولسیفایر به دست می آید. این محصول در کارخانه تولید راونا در ایتالیا تولید می شود. یک آنتی اکسیدان غیر لکه زا در طول فرآیند تولید اضافه می شود. ویژگی های کلیدی E-SBR یک لاستیک با کاربرد عمومی است که با قابلیت فرآوری خوب، خواص مکانیکی و مقاومت در برابر سایش مشخص می شود. مقاومت محدودی در برابر روغن و هوا دارد، اما در صورت ترکیب مناسب، برای استفاده در کاربردهای فضای باز مناسب است. Europrene ® 1502 F الزامات FDA را برآورده می کند. کاربردهای اصلی مقالات در تماس با مواد غذایی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	عمومی (هدف)	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	عمومی (هدف) غیر خاص برای کاربردهای غذایی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص	-	-
اشکال	بسته	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 52	-	ASTM D1646
استایرن باند شده	% 23.5	-	ASTM D5775
محتوای خاکستر	%wt	-	ASTM D5667
اسید ارگانیک	%wt 6.0	-	ASTM D5774
صابون	%wt	-	ASTM D5774
مواد فرار	%wt	-	ASTM D5668

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.