Europrene Latice® 084

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene Latice 084 یک دیسپرسیون آبی آنیونی از کوپلیمر استایرن-بوتادین با محتوای جامد کم است که از طریق پلیمریزاسیون امولسیونی با استفاده از صابون اسید چرب به عنوان امولسیفایر به دست می‌آید. این محصول حاوی هیچ آنتی‌اکسیدانی نیست. ویژگی‌های کلیدی Europrene Latice 084 را می‌توان با VPL و لاتکس طبیعی مخلوط کرد. کاربردهای اصلی Europrene Latice 084 عمدتاً برای آغشته‌سازی پارچه و غوطه‌ور کردن نخ تایر استفاده می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
کاربردها	مخلوط کردن کاربردهای نفوذی	- -	- -
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استایرن باند شده	% 24.0	-	ASTM D5775

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
pH	11.3	-	ASTM D1417
محتوای جامد	%wt 41.0	-	ASTM D1417

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield	mPa·s	-	ASTM D1417

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.