Europrene Latice® 1150

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene Latice 1150 یک دیسپرسیون آبی از کوپلیمر استایرن-بوتادین کربوکسیله شده است که با استفاده از امولسیفایرهای آنیونی مصنوعی به دست می‌آید. ویژگی‌های کلیدی Europrene Latice 1150 به طور خاص برای دستیابی به قابلیت اجرا بسیار خوب طراحی شده است. کاربردهای اصلی Europrene Latice 1150 برای پوشش کاغذ و مقوا افست و وب-افست استفاده می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش پوشش‌های کاغذی	- -	- -
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
pH	7.0	-	ASTM D1417

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای جامد	50.0 %wt	-	ASTM D1417
کشش سطحی	40 mN/m	40.0 dyne/cm	ASTM D1417

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield	300 mPa·s	300.0 cP	ASTM D1417

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.