Europrene Latice® 2430

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene Latice 2430 یک پراکندگی آنیونی آبی از یک کوپلیمر استایرن-بوتادین با محتوای جامد بالا است که با استفاده از پلیمریزاسیون امولسیونی با صابون اسید چرب به دست آمده است. این محصول حاوی هیچ آنتی‌اکسیدانی نیست. ویژگی‌های کلیدی Europrene Latice 5577، ولکانیزه شده، خواص مکانیکی خوبی را نشان می‌دهد. این محصول می‌تواند با لاتکس طبیعی ترکیب شود. کاربردهای اصلی Europrene Latice 2430 برای فوم‌های قالب‌گیری شده با سختی بالا استفاده می‌شود. این محصول می‌تواند برای فوم‌های فرش ژل و بدون ژل استفاده شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر قابل فوم‌سازی سختی بالا	- - -	- - -
کاربردها	مخلوط کردن فوم	- -	- -
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استایرن باند شده	% 35.0	-	ASTM D5775
pH	10.5	-	ASTM D1417
محتوای جامد	%wt 68.0	-	ASTM D1417

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield	Pa·s 1.10	-	ASTM D1417

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.