Europrene Latice® 5577

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene Latice 5577 یک دیسپرسیون آنیونی آبی از یک کوپلیمر استایرن-بوتادین با محتوای جامد بالا است که از طریق پلیمریزاسیون امولسیونی با استفاده از صابون اسید چرب به عنوان امولسیفایر به دست می آید. این ماده حاوی هیچ آنتی اکسیدانی نیست. ویژگی های کلیدی Europrene Latice 5577، ولکانیزه شده، خواص مکانیکی خوبی را نشان می دهد. می توان آن را با لاتکس طبیعی مخلوط کرد. کاربردهای اصلی Europrene Latice 5577 برای فوم های قالب گیری شده با سفتی متوسط، فوم های ژل و بدون ژل فرش استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر قابل فوم‌سازی سختی خوب	- - -	- - -
کاربردها	مخلوط کردن فوم	- -	- -
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استایرن باند شده	% 30.0	-	ASTM D5775
pH	10.5	-	ASTM D1417
محتوای جامد	%wt 66.0	-	ASTM D1417

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield	mPa·s 800	cP 800.0	ASTM D1417

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.