Europrene Latice® 5584

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene Latice 5584 یک پراکندگی آبی از یک کوپلیمر استایرن-بوتادین کربوکسیله شده است که با استفاده از امولسیفایرهای آنیونی سنتزی به دست آمده است. این محصول حاوی یک آنتی‌اکسیدان غیر لکه‌دار است. ویژگی‌های کلیدی Europrene Latice 5584 عملکردهای عالی را در بارگذاری بالای پرکننده نشان می‌دهد. کاربردهای اصلی Europrene Latice 5584 برای پشتیبانی فرش و اشباع الیاف سوزنی زمانی که نیاز به دست‌گیره متوسط-محکم باشد، استفاده می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان کوپلیمر	- -	- -
کاربردها	پشتی فرش کاربردهای نفوذی	- -	- -
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استایرن باند شده	% 60.0	-	ASTM D5775
pH	8.0	-	ASTM D1417
محتوای جامد	%wt 50.0	-	ASTM D1417

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield	mPa·s 400	cP 400.0	ASTM D1417

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.