Europrene Latice® B 010

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene Latice B 010 یک دیسپرسیون آبی آنیونی از کوپلیمر استایرن-بوتادین با محتوای جامد متوسط است که از طریق پلیمریزاسیون امولسیونی با استفاده از صابون اسید چرب به عنوان امولسیفایر به دست می‌آید. ویژگی‌های کلیدی Europrene Latice B 010 عمدتاً با سایر لاتکس‌های استایرن-بوتادین یا لاتکس طبیعی مخلوط می‌شود تا سفتی را افزایش دهد. کاربردهای اصلی Europrene Latice B 010 به عنوان لاتکس تقویت‌کننده استفاده می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
کاربردها	مخلوط کردن	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استایرن باند شده	% 82.0	-	ASTM D5775

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
pH	11.5	-	ASTM D1417
محتوای جامد	%wt 52.0	-	ASTM D1417

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield	mPa·s 25	cP 25.0	ASTM D1417

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.