Europrene Latice® CC 136

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene Latice CC 136 یک دیسپرسیون آبی از یک کوپلیمر استایرن-بوتادین کربوکسیله شده اصلاح شده است که با استفاده از امولسیفایرهای آنیونی مصنوعی به دست می آید. کاربردهای اصلی Europrene Latice CC 136 برای پوشش کاغذ و مقوای افست استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش پوشش‌های کاغذی	- -	- -
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
pH	7.0	-	ASTM D1417
محتوای جامد	50.0 %wt	-	ASTM D1417

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کشش سطحی	38 mN/m	38.0 dyne/cm	ASTM D1417

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield	300 mPa·s	300.0 cP	ASTM D1417

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.