Europrene® SOL 1205

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene® SOL 1205 یک کوپلیمر جزئی بلوک استایرن-بوتادین محلول است که با استفاده از کاتالیزور لیتیم آلکیل در تأسیسات تولید گرنگموت در اسکاتلند، انگلستان پلیمریزه شده است. یک آنتی‌اکسیدان غیر لکه‌دار در طول فرآیند تولید اضافه می‌شود. ویژگی‌های کلیدی Europrene® SOL 1205 دارای توزیع وزن مولکولی باریک و محتوای بسیار پایین نامحلول‌ها است که آن را به ویژه برای کاربردهای چسب مناسب می‌سازد. بسته‌ها شکننده و آسان برای شکستن و پراکنده شدن هستند. کاربردهای اصلی محصولات کالیبره شده و اکسترود شده، کابل‌ها، ورق‌ها، کفپوش، زیرانداز فرش، چسب‌ها، اصلاح قیر، HIPS.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر بلوکی	-	-
	توزیع وزن مولکولی باریک	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	تغییر آسفالت	-	-
	پشتی فرش	-	-
	کف‌پوش	-	-
	ورق	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	بسته	-	-
روش فرآیند	چرخ دنده اکستروژن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 53	-	ASTM D1646
استایرن باند شده	% 25.0	-	ASTM D5775
محتوای خاکستر	%wt	-	ASTM D5667
استایرن بلوکی	%wt 18.0	-	Internal Method
ویسکوزیته محلول	mPa·s 10	cP 10.0	Internal Method
مواد فرار	%wt	-	ASTM D5668

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.