Europrene® SOL B 183

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene® SOL B 183 یک کوپلیمر جزئی بلوک استایرن-بوتادین محلول است که با استفاده از کاتالیزور لیتیم آلکیل در تأسیسات تولید گرنگموت در اسکاتلند، انگلستان پلیمریزه شده است. یک آنتی‌اکسیدان غیر لکه‌دار در طول فرآیند تولید اضافه می‌شود. ویژگی‌های کلیدی وجود استایرن هم به صورت متصل و هم بلوک در غلظت‌های کمتر از حد معمول، به Europrene® SOL B 183 اجازه می‌دهد تا ویژگی‌های حل شدن سریع و پراکندگی در ماتریس پلاستیکی پلیمرها و کوپلیمرهای استایرن را نشان دهد. سطح بالاتر پلی‌بوتادین در کوپلیمر امکان ویژگی‌های ضربه‌ای بالاتر را فراهم می‌کند. کاربردهای اصلی بهبود دهنده ضربه‌ای ABS و پلی‌استایرن که سطح براق را فراهم می‌کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان کوپلیمر بلوکی	- -	- -
کاربردها	تغییر شکل پلاستیک	-	-
اشکال	بسته	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
ویسکوزیته Mooney	MU 65	-	ASTM D1646
استایرن باند شده	% 11.0	-	ASTM D5775
محتوای خاکستر	%wt	-	ASTM D5667
استایرن بلوکی	%wt 7.0	-	Internal Method
ویسکوزیته محلول	mPa·s 32	cP 32.0	Internal Method
مواد فرار	%wt	-	ASTM D5668

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.