Europrene® SOL R C2525

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene® SOL R C2525 یک کوپلیمر تصادفی استایرن-بوتادین پلیمریزه شده محلول و خشک است. این محصول با فرآیند پلیمریزاسیون مداوم در تأسیسات تولید گرنگموت در اسکاتلند، انگلستان تولید می‌شود. یک آنتی‌اکسیدان غیر لکه‌دار در طول فرآیند تولید اضافه می‌شود. ویژگی‌های کلیدی Europrene® SOL R C2525 جایگزین درجه محلول Europrene® 1502 است؛ به لطف میکروساختار و توزیع وزن مولکولی کنترل شده‌اش، پایداری ابعادی و رفتار کاهش فشاری بهتری را در ترکیبات نشان می‌دهد. Tg پایین آن آن را برای کاربردهای لاستیک با RR پایین مناسب می‌سازد. کاربردهای اصلی ترکیبات مبتنی بر کربن سیاه برای آج لاستیک‌های با مقاومت غلتشی پایین، کالاهای مکانیکی، کفش.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان پایداری ابعادی خوب کوپلیمر تصادفی	- - -	- - -
کاربردها	ترکیب کفش‌ها	- -	- -
اشکال	بسته	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 52	-	ASTM D1646
استایرن باند شده	% 26.0	-	ASTM D5775
محتوای خاکستر	%wt	-	ASTM D5667
محتوای وینیل	%wt 24.0	-	Internal Method
مواد فرار	%wt	-	ASTM D5668

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 51.0-	F° 59.8-	Internal Method

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.