Europrene® SOL T 161C

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	SBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene® SOL T 161C یک کوپلیمر بلوکی شعاعی است که از طریق پلیمریزاسیون آنیونی به دست می آید. این پلیمر بر پایه استایرن و بوتادین است، جایی که استایرن متصل 30 درصد وزنی است. یک سیستم آنتی اکسیدانی غیر لکه زا در طول فرآیند تولید اضافه می شود. ویژگی های کلیدی Europrene® SOL T 161C یک کوپلیمر بلوکی با ساختار مولکولی شعاعی است که خواص مکانیکی عالی، استحکام بالا و کشسانی را در طیف گسترده ای از محصولات فرموله شده ارائه می دهد. کاربردهای اصلی مورد استفاده در اصلاح قیر در غشاهای ضد آب و روسازی جاده. این گرید همچنین در چسب های مبتنی بر حلال و در ترکیبات فرموله شده برای کفش و کاربردهای فنی استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان کوپلیمر بلوکی الاستیسیته بالا استحکام بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	چسب‌ها تغییر آسفالت ترکیب	- - -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کفش‌ها غشاءها	- -	
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	ترکیب	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.940 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
استایرن باند شده	% 30.0	-	Internal Method
سختی دورومتر	82	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 2.50	psi 362.6	ASTM D412
استحکام کششی	MPa 18.0	psi 2610.68	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 700	-	ASTM D412

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield	Pa·s 7.50	-	ASTM D1084
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	month 18	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.