Europrene® SOL T 6302

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	SBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene® SOL T 6302 یک کوپلیمر بلوکی خطی است که از طریق پلیمریزاسیون آنیونی به دست می آید. این پلیمر بر پایه استایرن و بوتادین است، که در آن میزان استایرن متصل 30 درصد وزنی است. یک سیستم آنتی اکسیدان غیر لکه زا در طول فرآیند تولید اضافه می شود. ویژگی های کلیدی Europrene® SOL T 6302 یک کوپلیمر بلوکی خطی است که خواص مکانیکی عالی، استحکام بالا و الاستیسیته را همراه با قابلیت پراکندگی و فرآوری خوب ارائه می دهد. کاربردهای اصلی مورد استفاده در اصلاح قیر، به ویژه در کاربردهای روسازی جاده، در ترکیب برای کفش و کالاهای فنی، و در کاربردهای چسب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر بلوکی	-	-
	قابل پخش	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	الاستیسیته بالا	-	-
	استحکام بالا	-	
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	تغییر آسفالت	-	-
			-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	ترکیب کفش‌ها	- -	
اشکال	پلت‌ها پودر	- -	- -
روش فرآیند	ترکیب	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.940 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
استایرن باند شده	% 30.0	-	Internal Method
سختی دورومتر	80	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 2.50	psi 362.6	ASTM D412
استحکام کششی	MPa 20.0	psi 2900.76	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 750	-	ASTM D412

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield	Pa·s 4.00	-	ASTM D1084
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)		- -	- - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.