Europrene® SOL T 9113

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	SIS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene® SOL T 9113 یک کوپلیمر بلوکی خطی است که از طریق پلیمریزاسیون آنیونی به دست می آید. این پلیمر بر پایه استایرن و ایزوپرن است، جایی که محتوای استایرن متصل 18 درصد وزنی و محتوای دی بلوک 8 درصد است. یک سیستم آنتی اکسیدانی غیر لکه زا و فاقد TNPP در طول فرآیند تولید اضافه می شود. ویژگی های کلیدی Europrene® SOL T 9113 یک کوپلیمر بلوکی با ساختار مولکولی خطی و محتوای دی بلوک کم است که برای کاربردهای چسب طراحی شده است، جایی که انسجام بسیار بالا و پایداری حرارتی عالی مورد نیاز است. کاربردهای اصلی کاربردهای چسب حساس به فشار ذوب داغ

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان کوپلیمر بلوکی چسبندگی خوب پایداری حرارتی خوب	- - - -	- - - -
کاربردها	چسب‌ها	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.920 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D1238
استایرن باند شده	18.0 %	-	Internal Method
سختی دورومتر	44	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	1.30 MPa	188.55 psi	ASTM D412
استحکام کششی	20.0 MPa	2900.76 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	1000 %	-	ASTM D412

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield	900 mPa·s	900.0 cP	ASTM D1084
محتوای دی‌بلاک	8.0 %wt	-	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	18 month	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.