Europrene® SOL T 9326

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	SIS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene® SOL T 9326 یک کوپلیمر بلوکی خطی است که از طریق پلیمریزاسیون آنیونی به دست می آید. این پلیمر بر پایه استایرن و ایزوپرن است، جایی که محتوای استایرن متصل 30 درصد وزنی و محتوای دی بلوک 15 درصد است. یک سیستم آنتی اکسیدانی غیر لکه زا و فاقد TNPP در طول فرآیند تولید اضافه می شود. ویژگی های کلیدی Europrene® SOL T 9326 یک گرید با قابلیت فرآیندپذیری آسان است که با ویسکوزیته کم، انسجام بالا و پایداری حرارتی بهبود یافته مشخص می شود. کاربردهای اصلی این پلیمر برای کاربردهای چسب ذوب داغ بسیار سخت طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان کوپلیمر بلوکی قابلیت پردازش خوب ویسکوزیته پایین	- - - -	- - - -
کاربردها	چسب‌ها	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.940 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238
استایرن باند شده	30.0 %	-	Internal Method
سختی دورومتر	60	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	1.80 MPa	261.07 psi	ASTM D412
استحکام کششی	22.0 MPa	3190.84 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	1000 %	-	ASTM D412

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield	300 mPa·s	300.0 cP	ASTM D1084
محتوای دی‌بلاک	15.0 %wt	-	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	18 month	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.