Flexovin™ 900-9420

تولیدکننده	Vi-Chem Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	۶.۳٪ فیلر	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Flexovin™ 900-9420 یک ماده پلی وینیل کلراید است که با 6.3% پرکننده پر شده است. این محصول در آمریکای شمالی در دسترس است. ویژگی اصلی Flexovin™ 900-9420: عامل دمنده. کاربرد معمول Flexovin™ 900-9420: خودروسازی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده، 6.3% پرکننده به وزن	-	-
افزودنی	1.5: عامل دمش (5000 ppm)	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
شکل ظاهری	خاکستری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.848 g/cm³	-	ASTM D792

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 26.8	psi 3887.02	ASTM D638
استحکام پارگی	kN/m 81.5	-	ASTM D624

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انعطاف‌پذیری در سرما	بدون ترک‌ها	-	GM 9503P

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر رطوبت	بدون چسبندگی قابل اعتراض	-	GM 9329P
اتلاف مواد فرار	% 1.2	-	ASTM D1203

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.