Vi-Chem PVC VNC50D-80I

تولیدکننده	Vi-Chem Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vi-Chem PVC VNC50D-80I یک متریال پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. در آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی موجود است. کاربرد معمول Vi-Chem PVC VNC50D-80I: خودرو

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.27 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
سختی دورومتر	46	-	ASTM D2240, ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 19.0	psi 2755.72	ASTM D638, ISO 527-2/2
ازدیاد طول کششی	% 260	-	ASTM D638, ISO 527-2
استحکام پارگی	kN/m 72.0 kN/m 72	- - -	- ASTM D1004 ISO 34-1

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	% 1.0	-	ASTM D573, ISO 188

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت قارچی	بدون حمله قابل مشاهده قارچی	-	ASTM G21
خمش ماندریل (منهای ۳۰ درجه سانتی‌گراد)	بدون ترک	-	-
مقاومت در برابر لکه	بدون لکه بدون لکه‌گذاری، ورم یا بلند شدن رنگ	- - -	- ASTM D1712 -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.