Vi-Chem PVC VNC66-30I

تولیدکننده	Vi-Chem Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vi-Chem PVC VNC66-30I یک ماده پلی وینیل کلراید است. در آمریکای شمالی موجود است.
کاربرد معمول Vi-Chem PVC VNC66-30I: خودرو

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.27 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	70	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	12.0 MPa	1740.46 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	360 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انعطاف‌پذیری در سرما (منهای ۴۰ درجه سانتی‌گراد)	بدون ترک‌ها	-	GM 9503P

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
هوازدگی فلوریدا		-	ASTM G7
	1.96	-	-
	قبول	-	-
مقاومت در برابر رطوبت دمای بالا	قبول	-	GM 9329P
لکه صورتی	بدون لکه	-	GM 9303P
اتلاف مواد فرار (۱۰۵ درجه سانتی‌گراد)	1.6 %	-	ASTM D1203
هوازنج گزنون		-	SAE J1960
	0.500	-	-
	بدون نقص	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سرعت سوختن	47 mm/min	-	FMVSS 302

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.