Nitrovin™ 459

تولیدکننده	Vi-Chem Corporation	**دسته بندی**	TPV
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Nitrovin™ 459 یک ماده ولکانیزه ترموپلاستیک (TPV) است. این ماده در آمریکای شمالی برای اکستروژن موجود است. ویژگی های مهم Nitrovin™ 459 عبارتند از: مقاوم در برابر مواد شیمیایی، قابلیت فرآیندپذیری خوب، مقاوم در برابر حرارت. کاربردهای معمول عبارتند از: کاربردهای آب بندی خودرو

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر بنزین قابلیت رنگ‌آمیزی خوب قابلیت پردازش خوب مقاومت حرارتی بالا کاهش فشار پایین مقاوم در برابر روغن	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	قطعات خارجی خودرو مهر و موم‌ها	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.26 g/cm³	-	ASTM D792
رطوبت	بدون چسبندگی قابل اعتراض	-	-
سختی دورومتر	87	-	ASTM D2240

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انعطاف‌پذیری در سرما	بدون ترک‌ها	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت قارچی	یک ناحیه مهار و بدون رشد قارچ	-	-
لکه صورتی	بدون لکه	-	-
اتلاف مواد فرار	1.3 %	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مانایی فشاری		-	ASTM D395B
	54 %	-	-
	64 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.