Vinnolit® E 67 ST

تولیدکننده	.Vinnolit GmbH & Co KG	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vinnolit E 67 ST یک هموپلیمر امولسیونی بسیار ریز ذره ای برای ساخت خمیر است که پلاستیزول های با ویسکوزیته متوسط با ماندگاری خوب ایجاد می کند. پلاستیزول های ساخته شده با Vinnolit E 67 ST دارای رئولوژی کمی شبه پلاستیک هستند. Vinnolit E 67 ST ویژگی های فوم سازی عالی را در فوم های دمیده شده شیمیایی، به ویژه برای چاپ صفحه و برجسته سازی گرم برای تولید روکش دیوار نشان می دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	فوم	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
روش فرآیند	پلاستی‌سال	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.39 g/cm³	-	ISO 60

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
K-Value	67.0	-	ISO 1628-2
عدد ویسکوزیته (ویسکوزیته کاهش‌یافته)	112.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوای امولسیفایر	متوسط	-	-
توزیع اندازه ذرات	%	-	ISO 4610
مواد فرار	%	-	ISO 1269

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.