Vinnolit® E 68 CF

تولیدکننده	Vinnolit GmbH & Co KG.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vinnolit E 68 CF یک هموپلیمر امولسیونی ریز ذره ای برای ساخت خمیر است که به راحتی به پلاستیزول های کم ویسکوزیته با ماندگاری خوب تبدیل می شود. خمیرهای Vinnolit E 68 CF با محتوای نرم کننده متوسط، جریان تقریباً نیوتنی را در کل محدوده برشی نشان می دهند. Vinnolit E 68 CF ویژگی های فوم سازی برجسته ای را نشان می دهد که به طور قابل توجهی مستقل از فعال کننده در طیف گسترده ای از سطوح نرم کننده برای تولید محصولات نیمه سخت و همچنین انعطاف پذیر است. جدا از پوشش های فشرده، کاربرد اصلی آن تولید فوم های دمیده شده شیمیایی است که دارای ساختار سلولی بسیار ظریفی هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	فوم	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
روش فرآیند	پلاستی‌سال	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
چگالی ظاهری	0.35 g/cm³	-	ISO 60
K-Value	68.0	-	ISO 1628-2
عدد ویسکوزیته (ویسکوزیته کاهش‌یافته)	116.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوای امولسیفایر	متوسط	-	-
توزیع اندازه ذرات	%	-	ISO 4610
مواد فرار	%	-	ISO 1269

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.