Vinnolit® E 68 FO

تولیدکننده	Vinnolit GmbH & Co KG.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vinnolit E 68 FO یک هموپلیمر امولسیونی خمیرساز با ذرات ریز است که به راحتی به پلاستیزول های کم ویسکوزیته با ماندگاری خوب تبدیل می شود. پاست های Vinnolit E 68 FO با محتوای نرم کننده متوسط، جریان تقریباً نیوتنی را در کل محدوده برشی نشان می دهند. Vinnolit E 68 FO خواص کف کنندگی بسیار خوبی را نشان می دهد. E 68 FO به طور ویژه برای برآوردن الزامات فوم مهار و همچنین فوم پشتی برای کاربردهای کفپوش توسعه یافته است. E 68 FO کف کردن سریع را با ساختار سلولی بسیار ظریف ترکیب می کند و امکان استفاده از تنها یک گرید را برای دو لایه عملکردی فراهم می کند. با این وجود، E 68 FO فقط حاوی مقدار کمی امولسیفایر است و بنابراین به طور کلی دارای محتوای خاکستر سولفات زیر 0.25٪ است (GOST 15973-82 B).

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کف‌پوش فوم	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
روش فرآیند	پلاستی‌سال	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
K-Value	68.0	-	ISO 1628-2
عدد ویسکوزیته (ویسکوزیته کاهش‌یافته)	116.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوای امولسیفایر	پایین	-	-
توزیع اندازه ذرات	%	-	ISO 4610
خاکستر سولفاته	%	-	-
مواد فرار	%	-	ISO 1269

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.