Vinnolit® E 69 ST

تولیدکننده	Vinnolit GmbH & Co KG.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vinnolit E 69 ST یک هموپلیمر امولسیونی بسیار ریز ذره ای برای ساخت خمیر است که پلاستیزول های با ویسکوزیته متوسط با ماندگاری خوب ایجاد می کند. پلاستیزول های ساخته شده با Vinnolit E 69 ST دارای رئولوژی کمی شبه پلاستیک هستند. Vinnolit E 69 ST ویژگی های فوم سازی عالی را در فوم های دمیده شده شیمیایی نشان می دهد. به دلیل محتوای ذرات درشت بسیار کم و رنگ سفید، برای روکش های دیواری فوم دار ساخته شده با چاپ صفحه چرخشی یا برجسته سازی گرم توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	فوم	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-
روش فرآیند	پلاستی‌سال	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
چگالی ظاهری	0.38 g/cm³	-	ISO 60
K-Value	68.0	-	ISO 1628-2
عدد ویسکوزیته (ویسکوزیته کاهش‌یافته)	116.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوای امولسیفایر	متوسط	-	-
توزیع اندازه ذرات	%	-	ISO 4610
مواد فرار	%	-	ISO 1269

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.