Vinnolit® E 69 VS

تولیدکننده	.Vinnolit GmbH & Co KG	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vinnolit E 69 VS یک هموپلیمر امولسیونی بسیار ریز ذره ای برای ساخت خمیر با محتوای امولسیفایر متوسط است. پلاستیزول ها ویسکوزیته اولیه بسیار بالا، نقطه تسلیم بالا و رفتار جریان شبه پلاستیک قوی با محتوای نرم کننده متوسط را نشان می دهند. Vinnolit E 69 VS خواص فوم سازی عالی (فوم های سفید و بلند، ساختار سلولی بسته) را در فوم های دمیده شده شیمیایی به ویژه برای ساختارهای چرم مصنوعی نشان می دهد. در کاربردهای فشرده، این ماده کاملاً برای جوهرهای چاپ و اصلاح رئولوژی (به عنوان مثال در پوشش های زیر بدنه یا پوشش های نساجی) مفید است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	فوم	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
روش فرآیند	پلاستی‌سال	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.40 g/cm³	-	ISO 60

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
K-Value	68.0	-	ISO 1628-2
عدد ویسکوزیته (ویسکوزیته کاهش‌یافته)	116.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوای امولسیفایر	متوسط	-	-
توزیع اندازه ذرات	%	-	ISO 4610
مواد فرار	%	-	ISO 1269

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.