Vinnolit® E 70 CQ

تولیدکننده	Vinnolit GmbH & Co KG.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vinnolit E 70 CQ یک هموپلیمر امولسیون‌ساز با ذرات ریز است که پلاستی‌سول‌های با ویسکوزیته بسیار بالا و عمر مفید خوبی تولید می‌کند. حد پایین پلاستی‌ساز برای خمیرهای ساخته شده از Vinnolit E 70 CQ تقریباً 80 قسمت DINP بر اساس 100 قسمت PVC است. تمام خمیرهای بالای این حد دارای رئولوژی شبه‌پلاستیک بالایی هستند. بنابراین، Vinnolit E 70 CQ - به جز کاربرد اصلی آن در پوشش پایه پارچه - به عنوان یک جزء ترکیبی برای افزایش نقطه ییلد یا کاهش دلاتانسی خمیرها استفاده می‌شود. این موضوع به عنوان مثال در هنگام لمینت کردن پارچه‌ها به طور مستقیم در پوشش‌های فوم مرطوب، در درزگیرهای زیر بدنه خودرو یا برای جلوگیری از تشکیل توده‌ها در هنگام پوشش پخش اعمال می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	مخلوط کردن پوشش‌های پارچه	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
روش فرآیند	پلاستی‌سال	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
چگالی ظاهری	0.42 g/cm³	-	ISO 60
K-Value	70.0	-	ISO 1628-2
عدد ویسکوزیته (ویسکوزیته کاهش‌یافته)	124.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوای امولسیفایر	متوسط	-	-
توزیع اندازه ذرات	%	-	ISO 4610
مواد فرار	%	-	ISO 1269

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.