Vinnolit® E 70 TT

تولیدکننده	Vinnolit GmbH & Co KG.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vinnolit E 70 TT یک گرید امولسیونی هموپلیمری با ذرات ریز است که برای کاربردهای خمیری طراحی شده است. به راحتی می توان آن را به یک پلاستیزول با ویسکوزیته بسیار کم (در محدوده برشی گسترده)، رفتار جریانی کاملاً نیوتنی و ماندگاری عالی تبدیل کرد. با محتوای نرم کننده متوسط، هیچ نقطه تسلیم یا ناهنجاری جریانی نشان نمی دهد. با توجه به ویژگی های جریان عمومی، سطح ویسکوزیته پایین خمیر، ظاهر رنگ بسیار خنثی و جذب آب بسیار کم، Vinnolit E 70 TT کاملاً برای پوشش های نساجی (ضد آب، سایبان، برزنت، تسمه نقاله و غیره)، چرم مصنوعی و پوشش های رویی کفپوش و همچنین برای قالب گیری چرخشی و فرآیندهای پوشش دهی غوطه وری مفید است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کم تا هیچ جذب آب	-	-
کاربردها	پوشش‌های پارچه	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
روش فرآیند			- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	پوشش غوطه‌وری	-	
	پلاستی‌سال	-	
	قالب‌گیری چرخشی	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.35 g/cm³	-	ISO 60
K-Value	70.0	-	ISO 1628-2
عدد ویسکوزیته (ویسکوزیته کاهش‌یافته)	124.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوای امولسیفایر	پایین	-	-
توزیع اندازه ذرات	%	-	ISO 4610
مواد فرار	%	-	ISO 1269

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.